# **FLINTAB**

## Tischwaage Standard



## Beschreibung

- Unterbau: Stahl pulverbeschichtet; Haube: Edelstahl, poliert
- Eichfähig Handelsklasse III OIML R60, 2x 3000e oder 3x 3000e
- Funktionsgeprüft mit bis zu 3 m Anschlusskabel
- Hochauflösend bis zu 30.000d (nicht eichfähig)
- Gummimatte
- Aluminium-Wägezelle Schutzart IP 66/67, optional Edelstahl, IP68/69k
- Mechanischer Überlastanschlag an den Wägezellen
- Höhenverstellbare Lastfüße

## Technische Spezifikationen

Plattformgrößen / mm	Wägebereich eichfähig / kg	Ziffernschritt / g	
310 x 275	3/ 6/ 15/ 30/ 60	1/ 2/ 5/ 10/ 20	
520 x 400	6/ 15/ 30/ 60/150	2/ 5/ 10/ 20/ 50	
660 x 550	15/ 30/ 60/ 150/ 300	5/ 10/ 20/ 50/ 100	
800 x 600	15/ 30/ 60/ 150/ 300	5/ 10/ 20/ 50/ 100	
600 x 600	15/ 30/ 60/ 150/ 300	5/ 10/ 20/ 50/ 100	
400 x 300	3/ 6/ 15/ 30/ 60	1/ 2/ 5/ 10/ 20	

## **FLINTAB**

Optionen Tischwaage Standard

Technische

Spezifikationen

### Beispiele

#### Kontakt:

Tel.: 038874/ 4302-90 Fax: 038874/ 4302-99

www.flintab.de info@flintab.de

- Tisch-Stativ ca. 400 mm hoch
- Stativverlängerung auf 520 mm; höhenverstellbar
- Stativhalter für jeden beliebigen Indikator
- Stativ für IT1/ IT3 SysTec, ca. 500mm hoch
- Ausführung eigensichere Stromkreise ATEX
- Rollenbahnen Stahl pulverbeschichtet mit verzinkten Rollen oder komplett aus Edelstahl
- Untergestelle Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl
- Fahrwagen Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl

Abmessungen / mm	Fußabstände / mm	Fußdurchmesser / mm	Bauhöhe / mm
mm	mm	mm	mm
310 x 275	264 x 229	37	85 – 105
520 x 400	474 x 353	37	125 – 145
660 x 550	626 x 516	37	130 – 150
800 x 600	704 x 504	37	120 – 140
600 x 600	566 x 566	37	130 – 150
400 x 300	354 x 254	37	96 – 115



#### FLINTAB GmbH · FL/70xx/18